

Heißluftgebläse

HG 2620 E

EAN 4007841351809



Funktionsbeschreibung

Für alle, die sich in Sachen Leistung und Präzision nur mit dem Maximum zufrieden geben: Das 2300 W starke Heißluftgebläse HG 2620 E lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten problemlos zwischen 50 – 700 °C regeln und es können hier 4 individuelle Programme eingestellt werden. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display jederzeit bequem ablesbar. Genauso einfach funktioniert die stufenlose Steuerung der Luftmenge zwischen 150 – 500 l/min. Bei voller Luftdruck-Power von 4.000 Pa. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor verhilft unserem Flaggschiff zu über 10.000 Arbeitsstunden. Dank der besonders robusten Bauweise sowie der speziell verschweißten und geschützten Elektronik mit Feinstaubfilter, 4 individuell einstellbaren Programmen und dem belastbaren HO7 Netzkabel ist es der sichere, zuverlässige Begleiter auf jeder Baustelle. Kurz gesagt: das beste Heißluftgebläse, das wir je entwickelt haben.

Technische Daten

Leistung	2300 W
Temperatur:	50 - 700°C
Luftmenge	150-500 l/min
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftdruck	4000 Pa
Motor	bürstenlos
Lebensdauer Motor	10000 h
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Heizung	Keramikheizung
Thermosicherung	Ja
LOC-Funktion	ja
Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss)	II
Abmessung (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
Netzanschluss	220 - 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	0,840 kg (ohne Netzkabel) g
Modell	Koffer