

Heißluftgebläse

HG 2620 E

EAN 4007841351809



Funktionsbeschreibung

Für alle, die sich in Sachen Leistung und Präzision nur mit dem Maximum zufrieden geben: Das 2300 W starke Heißluftgebläse HG 2620 E lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten problemlos zwischen 50 – 700 °C regeln und es können hier 4 individuelle Programme eingestellt werden. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display jederzeit bequem ablesbar. Genauso einfach funktioniert die stufenlose Steuerung der Luftmenge zwischen 150 – 500 l/min. Bei voller Luftdruck-Power von 4.000 Pa. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor verhilft unserem Flaggschiff zu über 10.000 Arbeitsstunden. Dank der besonders robusten Bauweise sowie der speziell verschweißten und geschützten Elektronik mit Feinstaubfilter, 4 individuell einstellbaren Programmen und dem belastbaren HO7 Netzkabel ist es der sichere, zuverlässige Begleiter auf jeder Baustelle. Kurz gesagt: das beste Heißluftgebläse, das wir je entwickelt haben.

Technische Daten

Leistung	2300 W
Temperatur	50 – 700 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Luftdruck	4000 Pa
Motor, Typ	Bürstenlos
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Thermosicherung	Ja
Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss)	II
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
Netzanschluss	220 – 230 V , 50 / 60 Hz
Modell	Koffer
VPE1, Nettogewicht	1,160 kg
Herstellergarantie	1 Jahr