

## Heißluftgebläse

# HG 2620 E

EAN 4007841351809



### Funktionsbeschreibung

Für alle, die sich in Sachen Leistung und Präzision nur mit dem Maximum zufrieden geben: Das 2300 W starke Heißluftgebläse HG 2620 E lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten problemlos zwischen 50 – 700 °C regeln und es können hier 4 individuelle Programme eingestellt werden. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display jederzeit bequem ablesbar. Genauso einfach funktioniert die stufenlose Steuerung der Luftmenge zwischen 150 – 500 l/min. Bei voller Luftdruck-Power von 4.000 Pa. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor verhilft unserem Flaggschiff zu über 10.000 Arbeitsstunden. Dank der besonders robusten Bauweise sowie der speziell verschweißten und geschützten Elektronik mit Feinstaubfilter, 4 individuell einstellbaren Programmen und dem belastbaren HO7 Netzkabel ist es der sichere, zuverlässige Begleiter auf jeder Baustelle. Kurz gesagt: das beste Heißluftgebläse, das wir je entwickelt haben.

### Technische Daten

<b>Leistung</b>	2300 W
<b>Temperatur:</b>	50 - 700°C
<b>Luftmenge</b>	150-500 l/min
<b>Temperaturanzeige</b>	LCD-Display
<b>Luftdruck</b>	4000 Pa
<b>Motor</b>	bürstenlos
<b>Lebensdauer Motor</b>	10000 h
<b>Temperatureinstellung</b>	in 10°C-Schritten über Joystick
<b>Heizung</b>	Keramikheizung
<b>Thermosicherung</b>	Ja
<b>LOC-Funktion</b>	ja
<b>Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss)</b>	II
<b>Abmessung (L x B x H)</b>	358 x 91 x 95 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 - 230 V, 50/60 Hz
<b>Gewicht</b>	0,840 kg (ohne Netzkabel) g
<b>Modell</b>	Koffer