


## Innenleuchte

# RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652



## Funktionsbeschreibung

In vielen Industrie- und Lagerräumen sowie Parkhäusern herrscht hohe Feuchtigkeit. Für viele Beleuchtungen ist das Gift. Der RS PRO 5800 kann Nässe dagegen nichts anhaben. Deswegen haben wir sie mit innovativster Technik ausgestattet: Von einfachster Installation und Synchronisation von Leuchtengruppen dank Gruppen-Parametrierung über das individuelle einstellbare Grundlicht bis hin zum tageslichtabhängigen Ausschalten. Und als Sahnehäubchen läuft das Licht dank intelligenter Schwarmfunktion immer dahin mit, wo es gerade benötigt wird. Da werden auch Sie ins Schwärmen geraten.

## Technische Daten


<b>Abmessungen</b>	105 x 1278 x 105 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 - 240 V, 50/60Hz
<b>Mit Bewegungsmelder</b>	Ja
<b>Sensortyp</b>	Hochfrequenz
<b>Sendeleistung</b>	ca. 1mW
<b>HF-Technik</b>	5,8 GHz
<b>Leistung</b>	33 W
<b>Lichtstrom</b>	4065 lm
<b>Effizienz</b>	123 lm/W
<b>Lichtfarbe</b>	4000K / SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>LED Lebensdauer</b>	50.000h (L70B10 nach LM80)
<b>LED-Kühlsystem</b>	Passive Thermo Control
<b>Erfassungswinkel</b>	360°
<b>Reichweite</b>	max. Ø 2 - 8 m
<b>Zeiteinstellung</b>	5 Sek. - 15 Min.
<b>Grundlicht</b>	10 - 50%
<b>Ansprechelligkeit</b>	2 - 2000 Lux lx
<b>Softlichtstart</b>	Ja
<b>Gruppenparametrisierung</b>	per Remote-Group-Setting-Funktion (RGS)
<b>Schwarmintelligenz</b>	Ja
<b>Schutzart (IP)</b>	IP66
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK07
<b>Material</b>	schlagfester Kunststoff IK07
<b>Variante</b>	Sensor

Innenleuchte

# RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652

## Lichtverteilungskurve 1



## Sensorenerfassungsbereich 1

