

Präsenzschalter

IR 180 UNIVERSAL

EAN 4007841033149



Funktionsbeschreibung

Jetzt bringen Sie Bestandsbauten im Handumdrehen auf den neusten Stand! Der Infrarot-Sensorschalter IR 180 UNIVERSAL in 2-Draht-Ausführung macht's möglich. Er kann mit üblichen 2-Draht-Leitungen verbaut werden und ist damit eine echte Sensation. Der integrierte SuperCap, aus dem sich der Sensorschalter bei Stromunterbrechung speist, gewährleistet einwandfreie Funktionalität dank 0 Watt Stand-by-Leistung. So kann er jedes Leuchtmittel schalten und ist damit eine zukunftssichere Investition. Der IR 180 UNIVERSAL präsentiert sich mit völlig neuartigem Design und lässt sich schnell und einfach in jede bestehende Wand einbauen.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	80 x 80 x 21 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
optimale Montagehöhe	1,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m ²)
Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 15 min
Schaltausgang 1, Ohmsch	200 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Taster aktiv / Taster inaktiv, Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	KEMA
Herstellergarantie	5 Jahre

<https://www.steinell-professional.de/>

Datenblatt



Präsenzschalter

IR 180 UNIVERSAL

EAN 4007841033149

Variante

weiß
